

Šiloporas Ekstra Neo

TINKUOJAMŲJŲ FASADŲ TERMOIZOLIACIJA

Šiloporas Ekstra Neo - termoizoliacinės polistireninio putplasčio plokštės

Gaminio aprašymas: Šiloporas Ekstra Neo – labai efektyvi, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės, nekeičianti savo izoliacinių ir fizikinių savybių per visą tarnavimo konstrukcijoje laikotarpį, pilkšvojo atspalvio termoizoliacija.

Gaminio paskirtis: fasadų – sienų su šilumos izoliacija išorėje, padengtų tinku, šiltinimui. Naudotinas ir kitose pastatų sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose.

Gaminio žymėjimas: EPS – EN – 13163 – T1 – L2 – W2 – S2 – P4
- BS100 – TR100 – DS(N)2 – WL(T)2 – MU30



Gaminio matmenys

Storis	Nuo 2cm iki 1.2m
Standartiniai plokščių matmenys	0.5m x 1m; 1m x 1m;

Techniniai duomenys

Rodiklio pavadinimas	Žymėjimas	Vertė	Matavimo vienetas	Standartas
Deklaruojamas šilumos laidumas	λ_D	0.033	W/(m·K)	LST EN 12667
Stipris lenkiant kPa	BS100	≥ 100	kPa	LST EN 12089
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, kPa	TR100	≥ 100	kPa	LST EN 1607
Degumo klasifikacija	E	-	-	LST EN 11925-2
Matmenų stabilumas	DS(N)2	$\pm 0,2$	%	LST EN 1603
Ilgalaikis įmirkis visiškai panardinus vandenyje	WL(T)3	$\leq 3,0$	%	LST EN 12087
Vandens garų varžos faktorius	MU	30	-	STR 2.01.03:2009
Stipris šliejant	τ	50	kPa	LST EN 12090
Leidžiamosios nuokrypos				
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų klasė	Ilgis	L2	$\pm 2\text{mm}$	
	Plotis	W2	$\pm 2\text{mm}$	
	Storis	T1	$\pm 2\text{mm}$	
	Statmenumas	S2	$\pm 2\text{mm}/1000\text{mm}$	
	Plokštumas	P4	$\pm 5\text{mm}$	

Visą informaciją apie polistireninio putplasčio plokštes **Šiloporas Ekstra Neo** rasite www.kaunosilas.lt



Gaminiai yra pagaminti pagal Europos polistireninio putplasčio (EPS) standartą



UAB „Kauno šilas“ polistireninio putplasčio kokybės kontrolės sistema yra sertifikuota pagal ISO 9001 standartą



UAB „Kauno šilas“, Energetikų 25b, LT – 52482 Kaunas, Tel.:(37) 350139, Faks.:(37) 452134, El.paštas: info@kaunosilas.lt

UAB „Kauno šilas“ pasilieka teisę keisti produkcijos technines specifikacijas.