

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KAU – 80 – 200520

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas	Polistireninio putplasčio plokštė Šiloporas EPS 80
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį gali būti identifikuoti statybos produktą	Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją	Šiluminė izoliacija pastatams
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas	UAB "Kauno šilas", Energetikų 32, LT-52485 Kaunas
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos	Sistema 1
6. Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal standartą LST EN 13163:2012+A1 2015	Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras

### 7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Deklaruojamas šilumos laidumas $\lambda_D$	0,037 W/(m · K)	LST EN 13163:2012 +A1:2015
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% CS(10)80	≥ 80 kPa	
Stipris lenkiant BS 125	≥ 125 kPa	
Matmenų stabilumo klasė, DS(70,90)1	1 %	
Vandens garų varžos faktorius MU	20÷40	
Degumo klasė	E	
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		
Ilgis L(3)	±3 mm	LST EN 13163:2012 +A1:2015
Plotis W(2)	±2 mm	
Storis T(2)	±2 mm	
Statmenumas S(5)	±5/1000 mm	
Plokštumas P(10)	±10 mm	

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės				Darnioji techn. specifikacija
	Izoliacijos storis $d_N$ , mm	Šiluminė varža $R_D$ m <sup>2</sup> *K/W	Izoliacijos storis $d_N$ , mm	Šiluminė varža $R_D$ m <sup>2</sup> *K/W	
Šiluminė varža $R_D$	10	0,25	260	7,00	LST EN 13163:2012+A1:2015
	20	0,50	270	7,25	
	30	0,80	280	7,55	
	40	1,05	290	7,80	
	50	1,35	300	8,10	
	60	1,60	310	8,35	
	70	1,85	320	8,60	
	80	2,15	330	8,90	
	90	2,40	340	9,15	
	100	2,70	350	9,45	
	110	2,95	360	9,70	
	120	3,20	370	10,00	
	130	3,50	380	10,25	
	140	3,75	390	10,50	
	150	4,05	400	10,80	
	160	4,30	410	11,05	
	170	4,55	420	11,35	
	180	4,85	430	11,60	
	190	5,10	440	11,85	
	200	5,40	450	12,15	
	210	5,65	460	12,40	
	220	5,90	470	12,70	
	230	6,20	480	12,95	
	240	6,45	490	13,20	
	250	6,75	500	13,50	

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB "Kauno šilas" vardu

Kokybės vadovas



Vyktas Sliesoraitis

Kaunas, 2020 05 20