

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KAL – 80N – 211101

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas	Polistireninio putplasčio plokštė Šiloporas EPS 80 N
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą	Žiūrėti produkto etiketę
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją	Šiluminė izoliacija pastatams
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas	UAB "Kauno šilas", Energetikų 32, LT-52485 Kaunas
5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos	Sistema 1
6. Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal standartą LST EN 13163:2012+A1 2015	Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VI Statybos produkcijos sertifikavimo centras

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,031 W/(m · K)	LST EN 13163:2012 +A1:2015
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% CS(10)80	≥ 80 kPa	
Stipris lenkiant BS 125	≥ 125 kPa	
Degumo klasė	E	
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		
Ilgis L(3)	±3 mm	LST EN 13163:2012 +A1:2015
Plotis W(2)	±2 mm	
Storis T(2)	±2 mm	
Statmenumas S(5)	±5/1000 mm	
Plokštumas P(10)	±10 mm	

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės				Darnioji techn. specifikacija
	Izoliacijos storis d_N , mm	Šiluminė varža R_D m ² *K/W	Izoliacijos storis d_N , mm	Šiluminė varža R_D m ² *K/W	
Šiluminė varža R_D	10	0,30	260	8,35	LST EN 13163:2012+A1:2015
	20	0,60	270	8,70	
	30	0,95	280	9,00	
	40	1,25	290	9,35	
	50	1,60	300	9,65	
	60	1,90	310	10,00	
	70	2,25	320	10,30	
	80	2,55	330	10,60	
	90	2,90	340	10,95	
	100	3,20	350	11,25	
	110	3,50	360	11,60	
	120	3,85	370	11,90	
	130	4,15	380	12,25	
	140	4,50	390	12,55	
	150	4,80	400	12,90	
	160	5,15	410	13,20	
	170	5,45	420	13,50	
	180	5,80	430	13,85	
	190	6,10	440	14,15	
	200	6,45	450	14,50	
	210	6,75	460	14,80	
	220	7,05	470	15,15	
	230	7,40	480	15,45	
	240	7,70	490	15,80	
	250	8,05	500	16,10	

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB "Kauno šilas" vardu
Kokybės vadybininkė



Viktorija Mockienė

Rietavas, 2021 11 01