

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KAL – 100N – 181130

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Polistireninio putplasčio plokštė Šiloporas EPS 100 N

2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Žiūrėti produkto etiketę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Šiluminė izoliacija pastatams

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

UAB “KAUNO ŠILAS”

Energetikų 32

LT-52485 Kaunas

www.kaunosilas.lt

Tel.:+37067670382

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 1

6. Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal standartą LST EN 13163:2012+A1 2015.

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% CS(10)100	≥ 100 kPa	LST EN 13163:2012+A1:2015
Stipris lenkiant BS 150	≥ 150 kPa	
Ilgalaikis vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje WL(T)4	≤4%	
Degumo klasė	E	

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės				Darnioji techninė specifikacija
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,030 W/(m * K)				LST EN 13163:2012+A1:2015
Šiluminė varža R_D	Izoliacijos storis d_N , mm	Šiluminė varža R_D $m^2 \cdot K/W$	Izoliacijos storis d_N , mm	Šiluminė varža R_D $m^2 \cdot K/W$	
	10	0,30	260	8,65	
	20	0,65	270	9	
	30	1	280	9,30	
	40	1,30	290	9,65	
	50	1,65	300	10	
	60	2	310	10,30	
	70	2,30	320	10,65	
	80	2,65	330	11	
	90	3	340	11,30	
	100	3,30	350	11,65	
	110	3,65	360	12	
	120	4	370	12,30	
	130	4,30	380	12,65	
	140	4,65	390	13	
	150	5	400	13,30	
	160	5,30	410	13,65	
	170	5,65	420	14	
	180	6	430	14,30	
	190	6,30	440	14,65	
	200	6,65	450	15	
	210	7	460	15,30	
	220	7,30	470	15,65	
230	7,65	480	16		
240	8	490	16,30		
250	8,30	500	16,65		
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės					
Ilgis L(3)	±3 mm			LST EN 13163:2012+A1:2015	
Plotis W(2)	±2 mm				
Storis T(2)	±2 mm				
Statnumas S(5)	±5/1000 mm				
Plokštumas P(10)	±10 mm				

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB "Kauno šilas" vardu:

Kokybės vadybininkė Lina Aglinskienė
Rietavas 2018 11 30

(parašas)

