

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KAL – 200 – 181130

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**Polistireninio putplasčio plokštė Šiloporas EPS 200**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

**Žiūrėti produkto etiketę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Šiluminė izoliacija pastatams**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**UAB “KAUNO ŠILAS”**

**Energetikų 32**

**LT-52485 Kaunas**

[www.kaunosilas.lt](http://www.kaunosilas.lt)

**Tel.:+37067670382**

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

**Sistema 1**

6. Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal standartą LST EN 13163:2012+A1 2015.

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% CS(10)200	≥ 200 kPa	LST EN 13163:2012+A1:2015
Stipris lenkiant BS 250	≥ 250 kPa	
Valkšnumas CC 1	(2/1/10)70	
Degumo klasė	E	

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės				Darnioji techninė specifikacija
Deklaruojamas šilumos laidumas $\lambda_D$	0,033 W/(m * K)				LST EN 13163:2012+A1:2015
Šiluminė varža $R_D$	Izoliacijos storis $d_N$ , mm	Šiluminė varža $R_D$ $m^2 \cdot K/W$	Izoliacijos storis $d_N$ , mm	Šiluminė varža $R_D$ $m^2 \cdot K/W$	
	10	0,30	260	7,85	
	20	0,60	270	8,15	
	30	0,90	280	8,45	
	40	1,20	290	8,75	
	50	1,50	300	9,05	
	60	1,80	310	9,35	
	70	2,10	320	9,65	
	80	2,40	330	10	
	90	2,70	340	10,30	
	100	3,00	350	10,60	
	110	3,30	360	10,90	
	120	3,60	370	11,20	
	130	3,90	380	11,50	
	140	4,20	390	11,80	
	150	4,50	400	12,10	
	160	4,80	410	12,40	
	170	5,15	420	12,70	
	180	5,45	430	13,00	
	190	5,75	440	13,30	
	200	6,05	450	13,60	
	210	6,35	460	13,90	
	220	6,65	470	14,20	
230	6,95	480	14,50		
240	7,25	490	14,80		
250	7,55	500	15,15		
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės					
Ilgis L(3)				±3 mm	LST EN 13163:2012+A1:2015
Plotis W(2)				±2 mm	
Storis T(2)				±2 mm	
Statmenumas S(5)				±5/1000 mm	
Plokštumas P(10)				±10 mm	

8. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB "Kauno šilas" vardu:

Kokybės vadybininkė Lina Aglinskienė  
Rietavas 2018 11 30

(parašas)

