

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KAU – 200 – 140303

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

**Polistireninio putplasčio plokštė pagal LST EN 13163:2013**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Šiloporas EPS 200, žiūrėti produkto etiketę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Termoizoliaciniai produktai pastatų šiluminei izoliacijai ir kompozicinėms plokštėms**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**UAB “KAUNO ŠILAS”**

**Energetikų 25 b**

**LT-52482 Kaunas**

5. Įgaliotojo atstovas vardas ir adresas:

**Įgalioto atstovo nėra**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos,:

**Sistema 1**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju:

**Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga Nr.1397 – VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Vilnius, Lietuvos Respublika, - atliko produktų savybių pradinį tipo bandymą, pradinį gamyklos ir gamintojo gamybos kontrolės sistemos patikrinimą ir atlieka gamybos kontrolės sistemos priežiūrą, įvertinimą ir patvirtinimą pagal sistemą 1 bei bandinių, atrinktų gamykloje, rinkoje arba statybos aikštelėje, kontrolinius bandymus, kaip nustatyta EN 13172 A ir B prieduose ir išdavė EC atitikties sertifikatą.**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas europos techninis liudijimas:

**Nėra**

## 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis D	Žiūrėti produkto etiketę	LST EN 13163:2013
Šiluminė varža R <sub>D</sub>	Žiūrėti produkto etiketę	LST EN 13163:2013
Deklaruojamas šilumos laidumas λ <sub>D</sub>	0,033 W/(m * K)	LST EN 13163:2013 p. 4.2.1
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10% CS(10)	≥ 200 kPa	LST EN 13163:2013 (EN 826)
Stipris lenkiant BS	≥ 250 kPa	LST EN 13163:2013 (EN 12089)
Degumo klasė	E	LST EN 13163:2013 (EN 13501-1)
Valkšnumas CC	(2/1/10)70	LST EN 13163:2013 (EN 1606)
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų vertės		
Ilgis L	±3 mm	LST EN 13163:2013 (EN 822)
Plotis W	±2 mm	LST EN 13163:2013 (EN 822)
Storis T	±2 mm	LST EN 13163:2013 (EN 823)
Statmenumas S	±5/1000 mm	LST EN 13163:2013 (EN 824)
Plokštumas P	±10 mm	LST EN 13163:2013 (EN 825)

Reakcijos į ugnį ilgaamžiškumas veikiant senėjimui arba irimui:

Šiloporos EPS 200 degumo savybės bėgant laikui nesikeičia.

Šiluminės varžos ilgaamžiškumas veikiant senėjimui arba irimui:

Šiloporos EPS 200 šilumos laidumo koeficientas bėgant laikui nesikeičia.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB “Kauno šilas” vardu:

Kokybės inžinierius Vyktintas Sliesoraitis  
Kaunas 2014 03 03



(parašas)